

Gloss Varnish

Vernis marin brillant

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis mono-composant traditionnel brillant. S'utilise sur bois en extérieur et intérieur. Spécialement formulé pour les bois clairs.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code produit	NAU200
Délai de péremption	2 ans
VOC	352 g/L
Conditionnement	750ml, 2.5L

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

	Séchage							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Sec au toucher	16 heures		10 heures		5 heures		3 heures	

	Surcouchage Ambiant / Support							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Surcouchable Par								
Gloss Varnish	36 heures	5 jours	24 heures	4 jours	16 heures	2 jours	12 heures	1 jour

APPLICATION ET USAGE

PRÉPARATION

SUR VERNIS EXISTANTS

En bon état: lessiver avec un détergent adapté, rincer à l'eau douce et laisser sécher. Poncer à l'abrasif 280-320. Eliminer les poussières de ponçage avec le diluant NT1.

En mauvais état: éliminer tout ancien vernis.

SUR BOIS NU: diluer la 1e couche à 10-15% avec le diluant NT1.

Mode d'application

Mélange Bien homogénéiser avant emploi.

Nettoyage (outils) Nautical NT1

Contrôle de la ventilation et de l'humidité Appliquer dans des conditions sèches et ventilées.

Application pistolet -réservée à un usage professionnel

Quelques Points Importants

Ne convient pas sur surfaces immergées en permanence. Ne pas utiliser en dessous de 5°C.

Nombre de couches

3 (minimum)

Epaisseur de film sec recommandée

40 microns sec

Epaisseur Humide recommandée

77 microns humides

Gloss Varnish

Vernis marin brillant

Mode d'application	Brosse, rouleau
Pouvoir couvrant	(Théorique) 13.0 m ² /lt à la brosse (Pratique) - 11.7 m ² /lt à la brosse

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage

INFORMATIONS GENERALES

Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum du produit, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.

TRANSPORT

Ce produit doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.

Sécurité

GENERAL

Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité.

ELIMINATION DES DECHETS

Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Se débarrasser des excédents de produit et des bidons vides en respectant la réglementation et la législation locale en vigueur.

NOTE IMPORTANTE

Les informations de ce document ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.