

## Ficha de Seguridad

NAU103 Gloss Enamel Yellow

Versión no 1 Revision Date: 11/10/12

De conformidad con las disposiciones del Reglamento (EC) 1907/2006 (REACH), anexo II

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**1.1. Identificador del producto** Gloss Enamel Yellow

Código del producto NAU103

Número de registro

**1.2. Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

Uso Ver Ficha Técnica  
Para uso profesional y amateur.

Métodos de aplicación Ver Ficha Técnica.

**1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

**Proveedor** AKZO NOBEL COATINGS  
S.P.A.  
Via De Marini 61/14  
16149 Genova  
Italia

**Teléfono** +39 010 6595 741

**Fax** +39 010 659 5759

**1.4. Teléfono de emergencia**

**Proveedor** +31-(0)570-679211 (24 h)

**Teléfono de consulta de la Administración  
inglesa:  
Únicamente a modo de información médica y  
hospitalaria**

+34 (0) 93 227 54 00

**Correo electrónico** nauticalsds@akzonobel.com

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

**2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

**Clasificación conforme al Reglamento (EC) 1272/2008**

Flam. Liq. 3;H226 Líquido y vapores inflamables.

Skin Sens. 1;H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Aquatic Chronic 1;H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

**Clasificación según 67/548/EEC ó 1999/45/EC.**

Xi Irritante.

N Peligroso para el medio ambiente.

|        |   |
|--------|---|
| R10    | Inflamable.   |
| R43    | Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.   |
| R50/53 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. |
| R66    | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.                                       |

## 2.2. Elementos de la etiqueta

Según toxicidad de los datos enumerados en la sección 11 & 12, el producto requiere el siguiente etiquetado:

### De conformidad con el reglamento (EC) 1272/2008



**Atención.**

**Contiene:** Dipenteno,

H226 Líquidos y vapores inflamables.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar.

p260 No respirar la niebla / los vapores / el aerosol.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

p280 Llevar guantes / gafas / máscara de protección.

P301+331+315 EN CASO DE INGESTIÓN: NO provocar el vómito. Consultar a un médico inmediatamente.

P302+352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P333+313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P501 Deseche contenedor y contenido de acuerdo con la legislación local y nacional.

## 2.3. Otros peligros

Este producto no contiene sustancias PBT/vPvB.

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Este producto contiene las siguientes sustancias que presentan un riesgo para la salud, según la Directiva sobre Sustancias Peligrosas 67/548/CEE, o tienen límites determinados de exposición ocupacional (ver apartado 8).

| Nombre/Denominaciones químicas  | Peso %     | 67/548/EEC Clasificación | Clasificación EC 1272/2008                                       | Notas    |
|---|------------|--------------------------|--|----------|
| Nafta (petróleo), fracción pesada hidrodesulfurada<br>CAS: 0064742-82-1<br>Número EC 265-185-4<br>Número de índice: 649-330-00-2<br>Núm. reg. REACH: 01-2119473977-17-xxxx, 01-2119458049-33-xxxx | 25 - < 50  | R10 N;R51/53 Xn;R65 R66  | Asp. Tox. 1;H304 Aquatic Chronic 2;H411 EUH066 Flam. Liq. 3;H226 | H; P [1] |
| Destilados (petróleo), fracción   | 2.5 - < 10 | Xn;R65                   | Asp. Tox. 1;H304   | H        |

|  |            |                                       |  |             |
|--|------------|---------------------------------------|--|-------------|
| <b>ligera tratada con hidrógeno</b><br>CAS: 0064742-47-8<br>Número EC 265-149-8<br>Número de índice: 649-422-00-2<br>Núm. reg. REACH: 01-2119456620-43-xxxx                            |            |                                       |  | [1]         |
| <b>Dipenteno</b><br>CAS: 0000138-86-3<br>Número EC 205-341-0<br>Número de índice: 601-029-00-7<br>Núm. reg. REACH:   | 2.5 - < 10 | R10 R43 Xi;R38 N;R50-53               | Flam. Liq. 3;H226<br>Skin Irrit. 2;H315<br>Skin Sens. 1;H317<br>Aquatic Acute 1;H400<br>Aquatic Chronic 1;H410 | C<br>[1]    |
| <b>Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno</b><br>CAS: 0064742-48-9<br>Número EC 265-150-3<br>Número de índice: 649-327-00-6<br>Núm. reg. REACH: 01-2119463258-33-xxxx | 1 - < 2.5  | R10 Xn;R65 R66                        | Asp. Tox. 1;H304<br>EUH066<br>Flam. Liq. 3;H226  | H; P<br>[1] |
| <b>Distillates, (petroleum)</b><br>CAS: 0064742-80-9<br>Número EC 265-183-3<br>Número de índice: 649-223-00-0<br>Núm. reg. REACH:  | 0 - < 1    | Carc. Cat. 2;R45                      | Carc. 1B;H350  | H; N<br>[1] |
| <b>2-Butanona-oxima</b><br>CAS: 0000096-29-7<br>Número EC 202-496-6<br>Número de índice: 616-014-00-0<br>Núm. reg. REACH:  | 0 - < 1    | Carc. Cat. 3;R40<br>Xn;R21 R43 Xi;R41 | Carc. 2;H351<br>Acute Tox. 4;H312<br>Eye Dam. 1;H318<br>Skin Sens. 1;H317                                      | [1]         |

[1] Sustancia clasificada con un riesgo sanitario o medioambiental

[2] Sustancia con un límite de exposición en el entorno de trabajo

[3] Sustancia PBT o vPvB

\* Los textos completos de las frases se muestran en la sección 16.

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

#### Información general

En caso de duda o cuando los síntomas persistan, acudir al médico.

No suministrar nada por la boca a una persona inconsciente.

#### Inhalación

Sacar el paciente al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo. Si la respiración es irregular o se interrumpe, aplicar respiración artificial. Si el afectado está inconsciente, colocarlo en posición de recuperación y solicitar inmediatamente ayuda médica. No suministrar nada por la boca a una persona inconsciente.

#### Contacto con la piel

Sacar al afectado la ropa contaminada. Lavar la piel minuciosamente con agua y jabón o utilizar un limpiador específico. NO usar DISOLVENTES o DILUYENTES.

#### Contacto con los ojos

Lavar con agua fresca y limpia, abundantemente y con los ojos abiertos, durante al menos 20 minutos y solicitar ayuda médica.

#### Ingestión

Si se ingiere accidentalmente, solicitar inmediatamente ayuda médica. Mantener en reposo. NO inducir al VÓMITO

#### **4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

No existen datos.

#### **4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

No existen datos.

### **SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

#### **5.1. Medios de extinción**

Medios de extinción recomendados: espuma resistente al alcohol, polvo de CO<sup>2</sup>, agua pulverizada.

NO usar chorro de agua.

#### **5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

Produce un humo negro y denso al arder. Entre los productos de su descomposición pueden incluirse los siguientes materiales: monóxido de carbono, dióxido de carbono, humo, óxidos de nitrógeno.

Evite exponerse a ellos y utilice un equipo respiratorio adecuado.

#### **5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Enfriar los envases cerrados expuestos al fuego rociándolos con agua. Impedir que el agua utilizada en la extinción y los contaminantes vayan a desagües o cursos de agua.

### **SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

#### **6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Alejar de fuentes de ignición, no encender ni apagar luces ni equipos eléctricos no protegidos. En caso de un gran derrame o de un derrame en un espacio cerrado, evacuar la zona y comprobar que los niveles de vapor de disolventes están por debajo del límite inferior de explosión antes de volver a entrar.

#### **6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

Impedir que los derrames vayan a desagües o cursos de agua.

#### **6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**

Ventilar la zona y evitar respirar los vapores. Tomar las medidas de protección personal indicadas en el apartado 8.

Contener y absorber los derrames con materiales no combustibles como por ejemplo arena, tierra, vermiculita. Colocar en contenedores cerrados fuera de los edificios y eliminar de acuerdo con las regulaciones sobre residuos(ver apartado 13).

Limpiar preferiblemente con un detergente. No utilizar disolventes.

Impedir que los derrames vayan a desagües o cursos de agua.

Si se contaminan desagües, sumideros, cursos de agua o lagos, informar inmediatamente a la compañía de aguas local, y a las autoridades.

### **SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

#### **7.1. Precauciones para una manipulación segura**

##### **Protección de las manos**

Este producto contiene disolventes. Los vapores de los disolventes son más pesados que el aire y pueden dispersarse a ras de suelo. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Las zonas de almacenamiento, preparación y aplicación deben estar ventiladas para evitar la formación de concentraciones inflamables o explosivas de vapor en el aire y evitar concentraciones de vapor superiores a los límites de exposición ocupacional.

## En el almacén

Manipular cuidadosamente los envases para evitar daños y salpicaduras.

En la zona de almacenamiento NO está permitido FUMAR ni la presencia de llamas desprotegidas. Las carretillas elevadoras y los equipos eléctricos deben protegerse según indique la normativa adecuada.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener alejada de los siguientes materiales: agentes oxidantes, álcalis fuertes, ácidos fuertes.

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Evitar respirar los vapores o vahos. Deben tenerse en cuenta las indicaciones de la etiqueta de seguridad. Utilizar la protección personal indicada en el apartado 8.

Debe prohibirse fumar, comer y beber en todas las zonas de preparación y aplicación.

NO usar nunca presión para vaciar el envase, no es un envase a presión.

Almacenar en una zona seca y bien ventilada, alejada de fuentes de calor y de la luz solar directa.

Almacenar sobre hormigón o sobre un suelo impermeable de cualquier otro tipo, preferiblemente con su embalaje para contener cualquier posible derrame.

Mantener el envase firmemente cerrado. Los envases que hayan sido abiertos deben cerrarse de nuevo cuidadosamente y deben mantenerse en posición vertical para evitar derrames. Mantener en el envase original o en uno del mismo material.

Evitar el acceso a personal no autorizado.

Una práctica de buen mantenimiento y una regular y segura recogida de residuos puede minimizar los riesgos de una combustión o otro peligro de fuego.

### 7.3. Usos específicos finales

No se dispone de escenario de exposición, consulte los datos de la sección 1.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

La Comisión de Higiene y Seguridad establece los siguientes límites de exposición ocupacional

| Sustancia  | Corta duración(media ponderada en un tiempo de 15 minutos) |                   | Larga duración(media ponderada para una jornada de 8 horas) |                   | Comentarios |
|--|--|-------------------|---|-------------------|-------------|
|  | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | ppm   | mg/m <sup>3</sup> |             |
| Nafta (petróleo), fracción pesada hidrodesulfurada |  |                   | 100   | 525               |             |

(c) Límite Máximo de Exposición

(+) Existe riesgo de absorción a través de la piel aunque no esté dañada

### Valores DNEL/PNEC

No existen datos para la mezcla.

### 8.2. Controles de la exposición

Debe disponerse de una ventilación adecuada. Cuando sea razonablemente practicable esto debería conseguirse con una buena ventilación local y una buena extracción general. Si esto no es suficiente para mantener las concentraciones de partículas y de cualquier vapor por debajo del límite de exposición ocupacional, debe usarse un equipo de protección respiratoria homologado.

### Protección de los ojos/la cara

Usar protección ocular homologada y adecuada para protegerse de las salpicaduras de líquidos.

Protección de los ojos debe cumplir con los requisitos de la norma EN 166.

## Protección de la piel

En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas expuestas de la piel, sin embargo no se debe aplicar la crema una vez que la exposición haya ocurrido. Lavar la piel después de todo contacto con el producto. Usar guantes resistentes a productos químicos clasificados bajo la norma estándar EN 374: Guantes protectores contra productos químicos y microorganismos.

Guantes recomendados Vitón ® or Nitrile  
Tiempo mínimo de rotura: 480 min

Los guantes recomendados serán los comunes para el disolvente usado en este producto. Cuando ocurre un contacto prolongado o frecuente repetido, los guantes con protección clase 6 ( tiempo de rotura mayor de 480 minutos conforme a EN 374) son los que se recomiendan. Cuando se espera un contacto breve, los guantes con protección clase 2 o mayor ( tiempo de rotura mayor de 30 minutos conforme a EN 374) son los que se recomiendan.

Atención: La selección de guantes específicos para una aplicación particular y duración en el lugar de trabajo deben tenerse en cuenta con todos los factores relevantes que concurren en el lugar de trabajo, como son : Productos químicos que pueden ser manejados, requerimientos físicos ( protección a cortes/perforaciones, destreza, protección térmica), reacción a cuerpos potenciales con el material del guante, así como seguir las instrucciones/especificaciones del suministrados de los guantes.

El usuario debe comprobar que la opción final del tipo de guantes escogido para la manipulación de este producto es la más adecuada y tiene en cuenta las concretas condiciones de utilización, tal y como se incluyen en la valoración de riesgos del usuario.

## Otros

Deben vestirse trajes de protección que cubran el cuerpo, brazos y piernas. No debe quedar piel descubierta. Las cremas-barrera pueden ayudar a proteger las zonas difíciles de cubrir como cara y cuello. Sin embargo, no deben aplicarse una vez producida la exposición. No utilizar las de tipo gelatinoso a base de derivados del petróleo como la vaselina. Lavar minuciosamente todas las partes del cuerpo que hayan entrado en contacto con el producto.

## Protección respiratoria

Si los trabajadores están expuestos a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores adecuados y certificados. Para una protección máxima, en el momento de aplicar el spray, se recomienda utilizar un filtro del tipo de combinación multicapas, como el ABEK1. En espacios cerrados utilice equipos de respiración de aire comprimido o fresco. Al usar rodillo o brocha, usar filtro de carbón activo (A2).

## Peligros térmicos

No existen datos para la mezcla.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|  |  |
|--|--|
| <b>Aspecto</b>   | Amarillo Líquido                         |
| <b>Olor</b>  | Olor de disolvente                       |
| <b>Umbral olfativo</b>   | Sin medir                                |
| <b>pH</b>  | Sin medir                                |
| <b>Punto de fusión / punto de congelación (°C)</b>                   | Sin medir                                |
| <b>Punto inicial de ebullición y rango de ebullición (°C)</b>        | 137                                      |
| <b>Punto de ignición (°C)</b>  | 35                                       |
| <b>Tasa de evaporación (éter = 1)</b>                                | Sin medir                                |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>                                  | No aplicable                             |
| <b>Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad</b> | Límite inferior de explosión;: Sin medir |

|  |   |
|--|---|
| Presión de vapor (Pa)                            | Limite explosivo superior: Sin medir<br>Sin medir |
| Densidad de vapor                                | Más pesado que el aire.                           |
| Densidad relativa                                | 0.94  |
| Solubilidad(es)                                  | Inmiscible  |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua (Log Kow) | Sin medir   |
| Temperatura de autoignición (°C)                 | Sin medir   |
| Temperatura de descomposición (°C)               | Sin medir   |
| Viscosidad (cSt)                                 | Sin medir   |

## 9.2. Información adicional

No existen más datos

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

No existen datos.

### 10.2. Estabilidad química

Estable en las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación (ver apartado 7). Cuando se expone a altas temperaturas puede producir productos de descomposición peligrosos, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y humo.

Mantener alejado de agentes oxidantes, materiales altamente alcalinos o altamente ácidos, para evitar posibles reacciones exotérmicas.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Puede reaccionar exotérmicamente con: agentes oxidantes, álcalis fuertes, ácidos fuertes.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver sección 7).

### 10.5. Materiales incompatibles

Mantener alejada de los siguientes materiales: agentes oxidantes, álcalis fuertes, ácidos fuertes.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Produce un humo negro y denso al arder. Entre los productos de su descomposición pueden incluirse los siguientes materiales: monóxido de carbono, dióxido de carbono, humo, óxidos de nitrógeno.

Evite exponerse a ellos y utilice un equipo respiratorio adecuado.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### toxicidad aguda

La exposición a concentraciones de vapor de disolvente, procedente de los disolventes contenidos, que supere los límites de exposición ocupacional indicados, puede provocar efectos adversos sobre la salud como la irritación de la membrana mucosa y el sistema respiratorio, y efectos adversos sobre los riñones, hígado y sistema nervioso central. Algunos de los síntomas son: dolor de cabeza, náuseas, mareos, fatiga, debilidad muscular, sofoco y en casos extremos pérdida del conocimiento.

El contacto repetido o prolongado con el preparado puede provocar la eliminación de grasa natural de la piel y producir sequedad, irritación y dermatitis de contacto no alérgica.

La preparación se ha determinado usando los datos agudos de toxicidad enumerados abajo, y por consiguiente clasificados para los peligros toxicológicos. Ver sección 2.

| Ingrediente                  | Oral LD50,<br>mg/kg | Piel LD50,<br>mg/kg | Inhalación<br>Vapor LD50,<br>mg/L/4hr | Inhalación<br>Vapor LD50,<br>mg/L/4hr |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 2-Butanona-oxima - (96-29-7) | 930.00, Rata        |                     | 20.00, Rata                           | No existen                            |

|   |                |                   |                   |                   |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                | 2,000.00, Conejo  |                   | datos.            |
| Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno - (64742-47-8) | 5,000.00, Rata | 2,000.00, Conejo  | No existen datos. | No existen datos. |
| Dipenteno - (138-86-3)  | 5,300.00, Rata | No existen datos. | No existen datos. | No existen datos. |
| Distillates, (petroleum) - (64742-80-9)                                     | 5,000.00, Rata | 2,000.00, Conejo  | No existen datos. | No existen datos. |
| Nafta (petróleo), fracción pesada hidrodesulfurada - (64742-82-1)           | 5,000.00, Rata | 3,160.00, Conejo  | No existen datos. | No existen datos. |
| Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno - (64742-48-9)      | 5,000.00, Rata | 3,160.00, Conejo  | No existen datos. | No existen datos. |

| Clasificación   | Categoría      | Descripción del riesgo                           |
|---|----------------|--|
| TOXICIDAD ORAL AGUDA  | Sin clasificar | No aplicable                                     |
| TOXICIDAD CUTÁNEA AGUDA   | Sin clasificar | No aplicable                                     |
| TOXICIDAD AGUDA POR INHALACIÓN  | Sin clasificar | No aplicable                                     |
| corrosión o irritación cutáneas   | Sin clasificar | No aplicable                                     |
| lesiones o irritación ocular graves                                       | Sin clasificar | No aplicable                                     |
| SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA  | Sin clasificar | No aplicable                                     |
| SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA   | 1              | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| mutagenicidad en células germinales                                       | Sin clasificar | No aplicable                                     |
| carcinogenicidad  | Sin clasificar | No aplicable                                     |
| toxicidad para la reproducción  | Sin clasificar | No aplicable                                     |
| toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única    | Sin clasificar | No aplicable                                     |
| toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | Sin clasificar | No aplicable                                     |
| peligro de aspiración   | Sin clasificar | No aplicable                                     |

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

El preparado ha sido evaluado según el método convencional de cálculo de la Directiva de Preparados Peligrosos 1999/45/EC y está clasificado como peligroso para el medio ambiente.

No se dispone de datos suficientes para este producto.

Debe impedirse el vertido en desagües y aguas superficiales.

### Ecotoxicidad en el medio acuático

| Nombre  | 96 hr LC50 fish, mg/l         | 48 hr EC50 crustacea, mg/l          | ErC50 algae, mg/l          |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Nafta (petróleo), fracción pesada hidrodesulfurada - (64742-82-1)           | 100.00, Peces (Piscis)        | 2.60, Chaetogammarus marinus        | No existen datos           |
| Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno - (64742-47-8) | 2.20, Lepomis macrochirus     | 4,720.00, Dendronereides heteropoda | No existen datos           |
| Dipenteno - (138-86-3)  | 0.0203, Pimephales promelas   | 0.0282, Daphnia magna               | No existen datos.          |
| Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno - (64742-48-9)      | 2,200.00, Pimephales promelas | 2.60, Chaetogammarus marinus        | No existen datos.          |
| Distillates, (petroleum) - (64742-80-                                       | 93.00, Cyprinodon             | 32.00, Daphnia magna                | 78.00 (72 hr), Selenastrum |



|                              |                        |                       |  |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| 9)                           | variegatus             |                       | capricornutum                          |
| 2-Butanona-oxima - (96-29-7) | 320.00, Leuciscus idus | 500.00, Daphnia magna | 83.00 (72 hr), Scenedesmus subspicatus |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

No existen datos disponibles sobre el propio preparado.

### 12.3. Potencial de bioacumulación

Sin medir

### 12.4. Movilidad en el suelo

No existen datos.

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y MPMB

Este producto no contiene sustancias PBT/vPvB.

### 12.6. Otros efectos adversos

No existen datos.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

No deben efectuarse vertidos en la red de alcantarillado o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben eliminarse según la legislación vigente en materia de Protección del Medio ambiente.

Utilizando la información de esta Ficha de Seguridad debe consultarse a las autoridades competentes sobre residuos si son aplicables las regulaciones sobre residuos especiales.

08 01 11

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1. Número ONU 1263

14.2. Designación oficial de transporte PAINT de las Naciones Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR/RID/ADN UN 1263 Pintura, 3, III

IMDG Clase 3 Subclase -  
Segregación grupo No segregation group appropriate

EmS F-E,S-E

OACI/IATA Clase 3 Subclase -

14.4. Grupo de embalaje III

14.5. Peligros para el medio ambiente

ADR/RID/ADN Environmentally Hazardous: Sí

IMDG Contaminante marino: Sí ( Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy )

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No existen más datos

## 14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC

No aplicable

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### Legislación UE

REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006

REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión

#### Legislación nacional

Ninguno registrado.

### SECCIÓN 16: Otras informaciones

#### 16.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según 67/548/EEC ó 1999/45/EC.

|        |   |
|--------|---|
| Xi     | Irritante.  |
| N      | Peligroso para el medio ambiente.   |
| R10    | Inflamable.   |
| R43    | Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.   |
| R50/53 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. |
| R66    | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.                                       |

#### 16.2. Elementos de la etiqueta

##### De conformidad con la directiva 1999/45/EC



Irritante



Peligroso para el medio ambiente

**Contiene:** Dipenteno,

R10 Inflamable.

R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S23 No respirar los vapores/aerosoles.

S24 Evítese el contacto con la piel.

S29 No tirar los residuos por el desagüe.

S37 Usen guantes adecuados.

S46 En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

S51 Úsele únicamente en lugares bien ventilados.

## Frases P

**IMPORTANT NOTE:** the information contained in this data sheet (as may be amended from time to time) is not intended to be exhaustive and is presented in good faith and believed to be correct as of the date on which it is prepared. It is the user's responsibility to verify that this data sheet is current prior to using the product to which it relates.

Persons using the information must make their own determinations as to the suitability of the relevant product for their purposes prior to use. Where those purposes are other than as specifically recommended in this safety data sheet, then the user uses the product at their own risk.

**MANUFACTURER'S DISCLAIMER:** the conditions, methods and factors affecting the handling, storage, application, use and disposal of the product are not under the control and knowledge of the manufacturer. Therefore the manufacturer does not assume responsibility for any adverse events which may occur in the handling, storage, application, use, misuse or disposal of the product and, so far as permitted by applicable law, the manufacturer expressly disclaims liability for any and all loss, damages and/or expenses arising out of or in any way connected to the storage, handling, use or disposal of the product. Safe handling, storage, use and disposal are the responsibility of the users. Users must comply with all applicable health and safety laws.

Unless we have agreed to the contrary, all products are supplied by us subject to our standard terms and conditions of business, which include limitations of liability. Please make sure to refer to these and / or the relevant agreement which you have with AkzoNobel (or its affiliate, as the case may be).

© AkzoNobel

El texto completo de las frases R, H & EUH que aparece en el apartado 3 es el siguiente:

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H226 Líquidos y vapores inflamables.

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H311 Tóxico en contacto con la piel.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H315 Provoca irritación cutánea.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H351 Se sospecha que provoca cáncer.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

R10 Inflamable.

R11 Fácilmente inflamable.

R21 Nocivo en contacto con la piel.

R22 Nocivo por ingestión.

R24 Tóxico en contacto con la piel.

R34 Provoca quemaduras.

R38 Irrita la piel.

R40 Posibles efectos cancerígenos.

R41 Riesgo de lesiones oculares graves.

R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R65 Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vertigo.

**Esta es la primera revisión de este formato SDS, los cambios desde la revisión anterior no es aplicable.**

Fin del documento



Por favor, lea atentamente la exclusión de responsabilidad que aparece en la Ficha Técnica del producto, que junto con esta Ficha de Seguridad y el etiquetado del envase constituyen un sistema integral de información sobre este producto. Le remitiremos las copias de Fichas Técnicas de producto que nos solicite: [www.nauticalpaint.com](http://www.nauticalpaint.com).