

Sigurnosni tehnički list

NAU104 Gloss Enamel Red

Verzija br. 1 Datum zadnje izmjene 11/10/12

Odgovara zahtjevima Uredbe (EZ) br.1907/2006 (REACH- Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija), Dodatak II

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i društva/poduzeća

1.1. Identifikator proizvoda

Gloss Enamel Red

Šifra proizvoda

NAU104

Registarski broj

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese te uporabe preporučene protiv

Namjeravana uporaba

Vidi Tehničke specifikacije proizvoda

Za profesionalnu i amatersku uporabu.

Način nanošenja

Vidi Tehničke specifikacije proizvoda.

1.3. Podaci o dobavljaču sigurnosno tehničkog lista

Predstavnik
Ureda

AKZO NOBEL COATINGS
S.P.A.

Via De Marini 61/14

16149 Genova

Italia

telefonski broj.

+39 010 6595 741

Faks br.

+39 010 659 5759

1.4. Telefon u slučaju opasnosti

Predstavnik
Ureda

+31-(0)570-679211 (24 sata)

Službeno savjetodavno tijelo, tel. br.:
Samo za savjet liječnicima i bolnicama

+385 1 46 73 188

E-mail nauticalsds@akzonobel.com

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Flam. Liq. 3;H226

Zapaljiva tekućina i para.

Skin Sens. 1;H317

Može uzrokovati alergijsku reakciju na koži.

Aquatic Chronic 1;H410

Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.

EUH066

Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

Razvrstavanje prema 67/548/EEZ ili 1999/45/EZ.

Xi

Nadražujuće.

N

Opasno po okoliš.

| | |
|--------|---|
| R10 | Zapaljivo. |
| R43 | U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. |
| R50/53 | Vrlo otrovno za vodene organizme, može dugotrajno štetno djelovati u vodenim okolišima. |
| R66 | Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. |

2.2. Elementi naljepnice

Koristeci "Toxicity data" (podaci o toksičnosti) navedene u sekciji 11 & 12 produkt (proizvod) je imenovan (nazvan) kako slijedi.

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008



Upozorenje.

Sadrži: Dipenten,

H226 Zapaljiva tekućina i para.

H317 Može uzrokovati alergijsku reakciju na koži.

H410 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.

EUH066 Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P210 Čuvati odvojeno od izvora topline / iskri / otvorenog plamena / vrućih površina. - Zabranjeno pušenje.

p260 Ne udisati maglicu / pare / sprej.

P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

p280 Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oči / zaštitu za lice.

P301+331+315 AKO SE PROGUTA: NE izazivati povraćanje. Odmah potražiti liječničku pomoć / savjet.

P302+352 AKO JE NA KOŽI: Oprati sa puno sapuna i vode.

P333+313 Ako dođe do iritacije ili osipa na koži: Potražiti liječničku pomoć / savjet.

P501 Odlaganje sadržaja / ambalaže sukladno lokalnim / državnim propisima.

2.3. Ostale opasnosti

Ovaj proizvod ne sadržava PBT (postojane, bioakumulativne i toksične) /vPvB (vrlo postojane i vrlo bioakumulativne) kemikalije

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

Ovaj proizvod sadrži sljedeće tvari koje predstavljaju opasnost po zdravlje u značenju Smjernice o opasnim tvarima 93/42/EEC i Pravilima o kemikalijama (Informacije o riziku, pakiranju i transportu) 1999 (2) ili imaju granice izloženosti na poslu kako su detaljno opisane u A.C.G.I.H.

| Sastojak/Kemijske oznake | Težina % | 67/548/EEZ Razvrstavanje | Razvrstavanje EZ br. 1272/2008 | Bilješke |
|--|-----------|--------------------------|--|----------|
| Petrolej, hidro-odsumporeni - teški CAS broj (broj iz međunarodnog popisa kemijskih tvari): 0064742-82-1 EZ broj 265-185-4 Broj indeksa: 649-330-00-2 Reg. br. po REACH-u (REACH - Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija): 01-2119473977-17-xxxx, 01-2119458049-33-xxxx | 25 - < 50 | R10 N;R51/53 Xn;R65 R66 | Asp. Tox. 1;H304 Aquatic Chronic 2;H411 EUH066 Flam. Liq. 3;H226 | H; P [1] |

| | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|--|-------------|
| Dipenten CAS broj (broj iz međunarodnog popisa kemijskih tvari): 0000138-86-3 EZ broj 205-341-0 Broj indeksa: 601-029-00-7 Reg. br. po REACH-u (REACH - Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija): | 2.5 - < 10 | R10 R43 Xi;R38 N;R50-53 | Flam. Liq. 3;H226 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 | C [1] |
| Petrolej, hidrotretirani laki destilat CAS broj (broj iz međunarodnog popisa kemijskih tvari): 0064742-47-8 EZ broj 265-149-8 Broj indeksa: 649-422-00-2 Reg. br. po REACH-u (REACH - Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija): 01-2119456620-43-xxxx | 2.5 - < 10 | Xn;R65 | Asp. Tox. 1;H304 | H [1] |
| Petrolej, hidrotretirana teški destilat CAS broj (broj iz međunarodnog popisa kemijskih tvari): 0064742-48-9 EZ broj 265-150-3 Broj indeksa: 649-327-00-6 Reg. br. po REACH-u (REACH - Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija): 01-2119463258-33-xxxx | 1 - < 2.5 | R10 Xn;R65 R66 | Asp. Tox. 1;H304 EUH066 Flam. Liq. 3;H226 | H; P [1] |
| Distillates, (petroleum) CAS broj (broj iz međunarodnog popisa kemijskih tvari): 0064742-80-9 EZ broj 265-183-3 Broj indeksa: 649-223-00-0 Reg. br. po REACH-u (REACH - Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija): | 0 - < 1 | Carc. Cat. 2;R45 | Carc. 1B;H350 | H; N [1] |
| 2-Butanon oksim CAS broj (broj iz međunarodnog popisa kemijskih tvari): 0000096-29-7 EZ broj 202-496-6 Broj indeksa: 616-014-00-0 Reg. br. po REACH-u (REACH - Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija): | 0 - < 1 | Carc. Cat. 3;R40 Xn;R21 R43 Xi;R41 | Carc. 2;H351 Acute Tox. 4;H312 Eye Dam. 1;H318 Skin Sens. 1;H317 | [1] |

[1] Tvar razvrstana prema opasnosti za zdravlje ili okoliš

[2] Tvar s ograničenjem izlaganja na radnom mjestu

[3] PBT (postojana, bioakumulativna i toksična) tvar ili vPvB (vrlo postojana i vrlo bioakumulativna) tvar

* Fraze s punim tekstom su prikazane u odjeljku 16.

ODJELJAK 4: Prva pomoć

4.1. Opis prve pomoći

Općenito

U svim slučajevima gdje postoji sumnja, ili kada traju simptomi, potražiti liječničku pomoć.

Nikada ništa ne stavljajte u usta onesviještenim osobama.

Udisanje

Iznijeti ozlijeđenog na svježi zrak, te ga utopli i staviti da miruje. Ako mu je disanje nepravilno ili zaustavljeno, dati umjetno disanje. Ako je osoba u nesvjestici, stavite je u položaj za oporavak i odmah pozovite liječničku pomoć. Ništa ne stavljati ozlijeđenom u usta.

Dodir s kožom

Ukloniti kontaminiranu odjeću. Temeljito oprati kožu sa sapunom i vodom ili upotrijebiti priznato sredstvo za čišćenje kože. NE upotrebljavati otapala ili razrjeđivače.

Dodir s okom

Obilno ispirati čistom svježom vodom najmanje 10 minuta, držeći kapke razdvojene i potražiti liječničku pomoć.

Gutanje

U slučaju gutanja proizvoda, odmah potražiti liječničku pomoć. Ostati u stanju mirovanja. NE izazivati povraćanje.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, kako akutni tako i odgođeni

Podaci nisu dostupni.

4.3. Podaci o svakoj neodložnoj liječničkoj pomoći i potrebnom posebnom liječenju

Podaci nisu dostupni.

ODJELJAK 5: Mjere kod gašenja požara

5.1. Sredstva za gašenje

Preporučljivi medij za gašenje; pjena otporna na alkohol, CO₂-prah, raspršena voda.

Ne upotrebljavati; vodeni mlaz.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Kod požara se razvija gusti crni dim. Raspadni proizvodi mogu uključiti sljedeće materijale: ugljični monoksid, ugljični dioksid, dim, okside dušika.

Izbjegavati izloženost te po potrebi koristiti respirator.

5.3. Obavijest za vatrogasce

Ohladite zatvorene kontejnere izložene vatri, prskanjem s vodom. Ne dopustite istjecanje vode i zagađivača tijekom gašenja požara u odvodne kanale ili vodotokove.

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Ukloniti izvore paljenja, ne uključivati i isključivati rasvjetu ili nezaštićenu električnu opremu. U slučaju velikog rasipanja ili prolijevanja u ograđenom prostoru, evakuirati područje i provjeriti jesu li razine para otapala ispod Donje granice eksplozivnosti prije ponovnog ulaska u prostor.

6.2. Mjere opreza kod zaštite okoliša

Ne dozvoliti da prosuto prodre u odvodne kanale ili riječna korita.

6.3. Načini i materijal za rukovanje i čišćenje

Ventilirati prostor i izbjegavati udisanje para. Poduzeti mjere za osobnu zaštitu navedene u sekciji 8.

Sakupiti i upiti prolivenu tvar s ne-gorivim materijalima npr. pijeskom, zemljom, vermikulitom. Staviti u zatvorene kontejnere izvan zatvorenog prostora i odložiti u skladu s Propisima o zbrinjavanju otpada. (Pogledaj sekciju 13).

Preporučeno čišćenje s deterdžentom. Ne koristiti otapala.

Ne dozvoliti da prosuto prodre u odvodne kanale ili riječna korita.

Ako dođe do zagađenja odvodnih kanala, kanalizacije, potoka ili jezera, odmah obavijestiti poduzeće za

vodoopskrbu i odvodnju. U slučaju zagađivanja rijeka, potoka ili jezera, također treba obavijestiti Ured za zaštitu okoliša.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza kod sigurnog rukovanja

Rukovanje

Ovaj premaz sadrži otapala. Pare razređivača su teža od zraka i mogu se širiti uzduž podova. Pare mogu proizvesti eksplozivne smjese sa zrakom. Prostore za skladištenje, pripremu i primjenu treba ventilirati kako bi se spriječilo stvaranje zapaljivih ili eksplozivnih koncentracija para u zraku i izbjeći koncentracije pare više od zadanih granica izloženosti na poslu.

Pri skladištenju

Oprezno rukovati spremnikom da se spriječi šteta i proljevanje.

Zabranjeno pušenje i unošenje otvorenog plamena u skladišnim prostorima. Preporučuje se zaštita viličara i električne opreme prema odgovarajućem standardu.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja uključujući i bilo kakve inkompatibilnosti

Držati dalje od sljedećih materijala: oksidirajućih sredstava, jakih lužina, jakih kiselina.

Izbjegavati dodir s kožom i očima. Izbjegavati udisanje para i raspršenih maglica. Pridržavati se mjera opreza navedenih na etiketi. Upotrijebiti osobnu zaštitu kako je prikazano u sekciji 8.

Pušenje, jedenje i pijenje treba zabraniti u svim prostorima gdje se primjenjuje i sprema proizvod.

Nikada ne pokušavati tlačno prazniti spremnik; spremnici nisu posude pod tlakom.

Pohraniti na dobro prozračenom mjestu, podalje od izvora topline ili izravnog sunčevog svjetla.

Pohraniti na betonu ili nekoj drugoj vrsti nepropusnog poda, po mogućnosti s pregradama koje bi zadržale prolivenu tekućinu. Slagati maksimalno do 3 palete u visinu.

Spriječiti neovlašten pristup.

Provođenje uobičajenih gospodarskih standarda i uredno uklanjanje otpadnih materijala će minimizirati rizike samozapaljenja i druge rizike požara.

7.3. Specifična krajnja uporaba (uporabe)

Scenarij izloženosti nije dostupan, vidjeti podatke u odjeljku 1.

ODJELJAK 8: Kontrole izloženosti/osobna zaštita

8.1. Kontrolni parametri

ACGIH TLV

| Materijal | Kratkotrajno (15 min. pros.) | | Dugoročno (8h prosjek vremena) | | Komentari |
|-----------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|
| | ppm | mg/m ³ | ppm | mg/m ³ | |

(M) Najveća granica izloženosti

(S) Standard izloženosti na poslu

(R) Od dobavljača preporučena granica

(+) Postoji rizik apsorpcije kroz nepovrijeđenu kožu.

Vrijednosti DNEL (izvedena razina bez učinka) / PNEC (predviđena koncentracija bez učinka)

Podaci o smjesi nisu dostupni.

8.2. Kontrole izloženosti

Osigurati prikladnu ventilaciju. Gdje je praktički izvedivo, to bi trebalo postići uporabom lokalne ispušne ventilacije i dobre ekstrakcije. Ako to nije dovoljno za održavanje koncentracija čestica i para ispod zadanih

granica izloženosti na poslu, treba nositi prikladnu respiratornu zaštitu.

Zaštita očiju/lica

Nositi sigurnosnu opremu za zaštitu očiju, npr. sigurnosne naočale, zaštitne naočale ili vizire za zaštitu od zapljuskivanja tekućinom. Zaštitu očiju treba ispuniti zahtjeve standarda EN 166.

Zaštita kože

Za duži ili uzastopni doticaj uporabiti zaštitne rukavice. Zaštitne kreme mogu pomoći izloženim dijelovima kože, ali ih ne treba nanositi nakon izloženosti. Oprati kožu nakon dodira. Koristite rukavice otporne na kemikalije, klasificirane pod standardom EN374: Zaštitne rukavice za uporabu kod kemikalija i mikroorganizama.

Preporučene rukavice: Viton ® or Nitrile
Minimalno vrijeme proboja: 480 min

Preporučene rukavice temelje se na najčešćoj otopini u ovom proizvodu. U slučaju produženog ili učestalog doticaja, preporuča se rukavica zaštitne klase 6 (vrijeme proboja dulje od 480 minuta prema EN 374). Kod samo kratkog očekivanog doticaja, preporuča se rukavica zaštitne klase 2 ili više (vrijeme proboja dulje od 30 minuta prema EN 374).

NAPOMENA: Prilikom odabira specifične rukavice za određenu primjenu i trajanje uporabe na radnom mjestu, u obzir treba uzeti sve značajne čimbenike radnog mjesta, kao na primjer: ostale kemikalije kojima bi se moglo rukovati, fizički uvjeti (zaštita od zarezivanja/probušivanja, pokretljivost ruke, temperaturna zaštita), moguće reakcije tijela na materijal od kojega je načinjena rukavica, kao i upute/specifikacije od strane dobavljača rukavica.

Korisnik mora provjeriti ako je finalni izbor vrsta rukavica odabranih za rukovanje ovim proizvodom najviše odgovarajući te uzima li u obzir osobite uvjete uporabe, kao što je uključeno u korisnikovu procjenu rizika.

Ostalo

Nositi kombinezone koji prekrivaju tijelo, ruke i noge. Kožu ne izlagati. Zaštitne kreme mogu pomoći pri zaštiti dijelova kože koje je teško prekriti, poput lica i vrata. Njih, međutim, ne bi trebalo stavljati nakon što je koža već izložena. Petrolejsku želatinu poput Vazelina, ne bi trebalo koristiti. Sve dijelove tijela treba oprati nakon kontakta.

Zaštita dišnih organa

Ako su radnici izloženi koncentraciji iznad "exposer limit" moraju koristiti odgovarajuće propisane respiratore. Za maksimalnu zaštitu prilikom prskanja ovog proizvoda preporuča se korištenje multi sloj kombinacije s vrstom filtara, kao što je ABEK1. U zatvorenim prostorima koristi komprimirani zrak ili respiratornu opremu s svježim zrakom:

Toplinske opasnosti

Podaci o smjesi nisu dostupni.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

| | |
|---|--|
| Izgled | Crvena Tekućina |
| Miris | Miris otapala |
| Prag mirisa | Nije mjereno |
| pH | Nije mjereno |
| Talište / ledište (°C) | Nije mjereno |
| Početno vrelište te raspon vrelišta (°C) | 137 |
| Plamište (°C) | 35 |
| Brzina isparavanja (Eter = 1) | Nije mjereno |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin) | Ne primjenjuje se |
| Gornje/donje granice zapaljivosti ili granice | Donja granica eksplozivnosti: Nije mjereno |

eksplozivnosti

| | |
|---|---|
| | Gornja granica eksplozivnosti: Nije mjereno |
| Tlak pare (Pa) | Nije mjereno |
| Gustoća pare | Teže od zraka. |
| Relativna gustoća | 0.93 |
| Topljivost(i) | Ne da se miješati |
| Podjelni koeficijent n-oktanol/voda (Log Kow) | Nije mjereno |
| Temperatura samozapaljenja (°C) | Nije mjereno |
| Temperatura razgradnje (°C) | Nije mjereno |
| Viskozitet (cSt) | Nije mjereno |

9.2. Ostale informacije

Bez daljnjih informacija

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Podaci nisu dostupni.

10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilan u okviru uobičajenih uvjeta pohrane i rukovanja (pogledati sekciju 7). Kada je izložen visokim temperaturama, može stvoriti opasne proizvode razgradnje poput ugljičnog monoksida, ugljičnog dioksida, oksida dušika i dim.

Držati podalje od sredstava za oksidaciju, jako lužnatih i jako kiselih tvari, da se izbjegne moguća egzotermna reakcija.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Može postojati eksotermička reakcija s: oksidirajućim sredstvima, jakim lužinama, jakim kiselinama.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Stabilno pod preporučenim uvjetima skladištenja i rukovanja (vidjeti odjeljak 7).

10.5. Inkompatibilni materijali

Držati dalje od sljedećih materijala: oksidirajućih sredstava, jakih lužina, jakih kiselina.

10.6. Opasni raspadni proizvodi

Kod požara se razvija gusti crni dim. Raspadni proizvodi mogu uključiti sljedeće materijale: ugljični monoksid, ugljični dioksid, dim, okside dušika.

Izbjegavati izloženost te po potrebi koristiti respirator.

ODJELJAK 11: Toksikološki podaci

akutna toksičnost

Izlaganje koncentracijama pare od otapala u spojevima, koje premašuju navedene granice izloženosti na poslu, mogu rezultirati štetnim utjecajima po zdravlje na sluzokoži i iritaciju dišnog sustava, te oštećenje bubrega, jetre i središnjeg živčanog sustava. Simptomi uključuju glavobolju, mučninu, nesvijest, zamor, mišićnu slabost, pospanost, a u krajnjim slučajevima gubitak svijesti.

Ponovljeni ili dugotrajni kontakt s proizvodom može prouzročiti uklanjanje prirodne masnoće s kože što rezultira suhoćom, iritacijom i mogućim nealergijskim dodirnim dermatitisom. Otapala se također mogu apsorbirati kroz kožu. Prskanje tekućine u oči može prouzročiti iritaciju i bol, s mogućom štetom koja se može ukloniti.

Priprema je postignuta upotrebom upotrebom "toksičnih vrijednosti" navedenih nize a u skladu sa klasifikacijom toksičnih opasnosti. Pogledaj sekciju 2 za detalje.

| | | | | |
|--|--|--|----------|----------|
| | | | Udisanje | Udisanje |
|--|--|--|----------|----------|

| Sastojak | Oralno LD50, mg/kg | Koža LD50, mg/kg | Para LD50, mg/L/4sata | prašina/magle LD50, mg/L/4sata |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2-Butanon oksim - (96-29-7) | 930.00, Štakor | 2,000.00, Kunić | 20.00, Štakor | Podaci nisu dostupni. |
| Dipenten - (138-86-3) | 5,300.00, Štakor | Podaci nisu dostupni. | Podaci nisu dostupni. | Podaci nisu dostupni. |
| Distillates, (petroleum) - (64742-80-9) | 5,000.00, Štakor | 2,000.00, Kunić | Podaci nisu dostupni. | Podaci nisu dostupni. |
| Petrolej, hidro-odsumporeni - teški - (64742-82-1) | 5,000.00, Štakor | 3,160.00, Kunić | Podaci nisu dostupni. | Podaci nisu dostupni. |
| Petrolej, hidrotretirana teški destilat - (64742-48-9) | 5,000.00, Štakor | 3,160.00, Kunić | Podaci nisu dostupni. | Podaci nisu dostupni. |
| Petrolej, hidrotretirani laki destilat - (64742-47-8) | 5,000.00, Štakor | 2,000.00, Kunić | Podaci nisu dostupni. | Podaci nisu dostupni. |

| Razvrstavanje | Kategorija | Opis opasnosti |
|---|-----------------|--|
| AKUTNA TOKSIČNOST: ORALNO | Nije razvrstano | Ne primjenjuje se |
| AKUTNA TOKSIČNOST: PREKO KOŽE | Nije razvrstano | Ne primjenjuje se |
| AKUTNA TOKSIČNOST: UDISANJEM | Nije razvrstano | Ne primjenjuje se |
| korozija/nadraženost kože | Nije razvrstano | Ne primjenjuje se |
| ozbiljno oštećenje/nadraženost oka | Nije razvrstano | Ne primjenjuje se |
| Preosjetljivost dišnog sustava | Nije razvrstano | Ne primjenjuje se |
| Preosjetljivost kože | 1 | Može uzrokovati alergijsku reakciju na koži. |
| mutagenost kličnih stanica | Nije razvrstano | Ne primjenjuje se |
| karcinogenost | Nije razvrstano | Ne primjenjuje se |
| reproduktivna toksičnost | Nije razvrstano | Ne primjenjuje se |
| STOT (toksičnost specifičnih ciljnih organa) - jednokratna izloženost | Nije razvrstano | Ne primjenjuje se |
| STOT (toksičnost specifičnih ciljnih organa) - opetovana izloženost | Nije razvrstano | Ne primjenjuje se |
| opasnost aspiracije | Nije razvrstano | Ne primjenjuje se |

ODJELJAK 12: Ekološki podaci

12.1. Toksičnost

Proizvod je procijenjen prema konvencionalnom postupku po Smjernici o opasnim proizvodima 1999/45/EC i klasificiran je prema ekološko-toksikološkim svojstvima. Pogledati sekcije 2 i 3 za pojedinosti

Ne postoje podaci na samom proizvodu.

Proizvod se ne smije ispuštati u odvodne kanale ili vodotoke.

Vodena ekotoksičnost

| Sastojak | 96 hr LC50 fish, mg/l | 48 hr EC50 crustacea, mg/l | ErC50 algae, mg/l |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Petrolej, hidro-odsumporeni - teški - (64742-82-1) | 100.00, Riba (Piscis) | 2.60, Chaetogammarus marinus | Podaci nisu dostupni |
| Dipenten - (138-86-3) | 0.0203, Pimephales promelas | 0.0282, Daphnia magna | Podaci nisu dostupni. |
| Petrolej, hidrotretirani laki destilat - (64742-47-8) | 2.20, Lepomis macrochirus | 4,720.00, Dendronereides | Podaci nisu dostupni |

| | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|--|
| | | heteropoda | |
| Petrolej, hidrotretirana teški destilat - (64742-48-9) | 2,200.00, Pimephales promelas | 2.60, Chaetogammarus marinus | Podaci nisu dostupni. |
| Distillates, (petroleum) - (64742-80-9) | 93.00, Cyprinodon variegatus | 32.00, Daphnia magna | 78.00 (72 hr), Selenastrum capricornutum |
| 2-Butanon oksim - (96-29-7) | 320.00, Leuciscus idus | 500.00, Daphnia magna | 83.00 (72 hr), Scenedesmus subspicatus |

12.2. Postojanost i razgradivost

Podaci o samoj pripremi nisu dostupni.

12.3. Bioakumulativni potencijal

Nije mjereno

12.4. Pokretljivost u tlu

Podaci nisu dostupni.

12.5. Rezultati procjene PBT (postojane, bioakumulativne i toksične tvari) i vPvB (vrlo postojane i vrlo bioakumulativne tvari)

Ovaj proizvod ne sadržava PBT (postojane, bioakumulativne i toksične) /vPvB (vrlo postojane i vrlo bioakumulativne) kemikalije

12.6. Ostali negativni učinci

Podaci nisu dostupni.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje otpada

13.1. Načini zbrinjavanja otpada

Ne dopustiti prodor u odvodne kanale ili vodotokove. Otpad i prazne kontejnere bi trebalo odlagati u skladu s propisima iz Zakona o kontroli zagađenja i Zakona o zaštiti okoliša.

Informacije u ovoj Tehničkoj specifikaciji proizvoda treba nabaviti od nadležnih tijela za zbrinjavanje otpada, ukoliko se primjenjuju posebni propisi.

Europski Klasifikacijski Katalog označava sa kodom 08 01 11 Opasne Tvari i boje koje sadrže organske otopine i druge opasne substance. Ako se one miješaju sa drugim proizvodima ne smiju se primjenjivati a gornji kod treba

biti istaknut. Za bolju informaciju treba kontaktirati lokalnu ustanovu koja vrši kontrolu "waste" proizvoda.

ODJELJAK 14: Podaci o transportu

14.1. UN broj 1263

14.2. Pravilan UN otpremni naziv PAINT

14.3. Klasa (klase) opasnosti kod transporta

ADR/RID/ADN UN1263 Boja, 3, III

IMDG Klasa/sekcija 3 Podklasa -
Segregacija grupa No segregation group appropriate

EmS F-E,S-E

ICAO/IATA (Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna organizacija za zračni promet) Klasa 3 Podklasa -

14.4. Grupa pakiranja

III

14.5. Opasnosti za okoliš

ADR/RID/ADN Environmentally Hazardous: Da

IMDG zagađivač mora: Da (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Bez daljnjih informacija

14.7. Transport rasute robe prema Dodatku II MARPOL-a (Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja mora) 73/78 i IBC Kodeksu (Kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju)

Ne primjenjuje se

ODJELJAK 15: Regulatorni podaci

Zakonodavstvo EU

Odgovara zahtjevima Uredbe (EZ) br.1907/2006 (REACH- Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija), Dodatak II i Uredbe (EZ) br.1272/2008

Državni zakon

Nijedno poznato.

ODJELJAK 16: Ostale informacije

16.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema 67/548/EEZ ili 1999/45/EZ.

Xi Nadražujuće.

N Opasno po okoliš.

R10 Zapaljivo.

R43 U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.

R50/53 Vrlo otrovno za vodene organizme, može dugotrajno štetno djelovati u vodenim okolišima.

R66 Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

16.2. Elementi naljepnice

Prema 1999/45/EZ



Nadražujuće



Opasno po okoliš

Sadrži: Dipenten,

R10 Zapaljivo.

R43 U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.

R50/53 Vrlo otrovno za vodene organizme, može dugotrajno štetno djelovati u vodenim okolišima.

R66 Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

S2 Čuvati izvan dohvata djece.

- S23 Ne udisati pare/sprej.
- S24 Spriječiti dodir s kožom.
- S29 Ne izlijevati u kanalizaciju.
- S37 Nositi zaštitne rukavice.
- S46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik.
- S51 Koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama.

P. Izrazi;

IMPORTANT NOTE: the information contained in this data sheet (as may be amended from time to time) is not intended to be exhaustive and is presented in good faith and believed to be correct as of the date on which it is prepared. It is the user's responsibility to verify that this data sheet is current prior to using the product to which it relates.

Persons using the information must make their own determinations as to the suitability of the relevant product for their purposes prior to use. Where those purposes are other than as specifically recommended in this safety data sheet, then the user uses the product at their own risk.

MANUFACTURER'S DISCLAIMER: the conditions, methods and factors affecting the handling, storage, application, use and disposal of the product are not under the control and knowledge of the manufacturer. Therefore the manufacturer does not assume responsibility for any adverse events which may occur in the handling, storage, application, use, misuse or disposal of the product and, so far as permitted by applicable law, the manufacturer expressly disclaims liability for any and all loss, damages and/or expenses arising out of or in any way connected to the storage, handling, use or disposal of the product. Safe handling, storage, use and disposal are the responsibility of the users. Users must comply with all applicable health and safety laws.

Unless we have agreed to the contrary, all products are supplied by us subject to our standard terms and conditions of business, which include limitations of liability. Please make sure to refer to these and / or the relevant agreement which you have with AkzoNobel (or its affiliate, as the case may be).

© AkzoNobel

Informacije u ovom Zdravstvenom i sigurnosnom tehničkom listu sukladne su smjernici 91/155/EEC i Zakonu o kemikalijama (Informacije o riziku , pakiranju i transportu).

Potpuni tekst R, H & EUH izraza koji se pojavljuju u sekciji 3 je:

- H225 Vrlo zapaljiva tekućina i para.
- H226 Zapaljiva tekućina i para.
- H302 Štetno ako se proguta.
- H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišne puteve.
- H311 Toksično u kontaktu s kožom.
- H312 Štetno u kontaktu s kožom.
- H314 Uzrokuje ozbiljne opekline na koži i oštećenja očiju.
- H315 Uzrokuje iritaciju kože.
- H317 Može uzrokovati alergijsku reakciju na koži.
- H318 Uzrokuje ozbiljne ozljede očiju.
- H336 Može uzrokovati pospanost i vrtoglavice.
- H351 Pretpostavlja se da izaziva rak.
- H400 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi.
- H410 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.
- H411 Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.
- EUH066 Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
- R10 Zapaljivo.
- R11 Zapaljivo.

R21 Štetno u dodiru s kožom.
R22 Štetno ako se proguta.
R24 Otrovno u dodiru s kožom.
R34 Izaziva opekotine.
R38 Nadražuje kožu.
R40 Ograničena saznanja o kancerogenim učincima.
R41 Opasnost od teških ozljeda očiju.
R43 U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.
R50/53 Vrlo otrovno za vodene organizme, može dugotrajno štetno djelovati u vodenim okolišima.
R51/53 Otrovno za vodene organizme, može dugotrajno štetno djelovati u vodenim okolišima.
R65 Može izazvati oštećenje pluća ako se proguta.
R66 Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
R67 Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

Ovo je prva revizija ovom SDS format, promjena iz prethodne revizije ne odnosi.

Kraj dokumenta



Pažnju treba obratiti na dokument "Product Data Sheet" koji sa dokumentom "Safety Data Sheet" uz naziv na paketu čini punu informaciju o produktu. Kopije dokumenta "Product Data Sheet" na traženje mogu se pribaviti ili sa naših Internet adresa sites : www.nauticalpaint.com.