

NT2

Diluant à utiliser avec Nautical Eroding Antifouling et Underwater Primer.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nautical NT2 est un Diluant et nettoyant (équipement) pour Nautical Eroding Antifouling et Underwater Primer.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code Produit	NAU002
Délai de péremption	2 ans
VOC	875lg/lt
Conditionnement	1L

APPLICATION ET USAGE

Application : Dans le cas d'un dégraissage, changer souvent de chiffon pour éviter de redéposer les contaminants.

Contrôle de la ventilation et de l'humidité Appliquer dans des conditions sèches et ventilées.

Compatibilité/Supports Compatible avec Nautical Eroding Antifouling et Nautical Underwater Primer.

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage

INFORMATIONS GENERALES

Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum du produit, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.

TRANSPORT

Ce produit doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.

Sécurité

GENERAL

Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité.

ELIMINATION DES DECHETS

Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Se débarrasser des excédents de produit et des bidons vides en respectant la réglementation et la législation locale en vigueur.

NOTE IMPORTANTE

Les informations de ce document ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.